

LED svítidlo Fashion, 40W, 4000K stříbrné, s driverem

Kód produktu: **ML-416.002.32.0**

Typ produktu: **FL1200-40W110B4000K-S-LN**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: **LED závěsné svítidlo 40W (ekvivalent 2x36W T8 úspora až 58%), stříbrný rám, 230V, IP20, 4000K - neutrálně bílá, světelný tok 4000lm, vyzařovací úhel 110°, Ra>80, životnost až 35.000h, A+, rozměry 1217x64x75mm + závěs 1,5m, materiál hliník/PC, nestmívatelné, PF>0,9. Sada k zavěšení i přísazení je součástí balení.**



Parametry:

Vhodné pro uspořádání ve světelné linii: **ano**

Vhodné pro pracoviště s monitorem dle EN 12464-1: **ano**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Se světelným zdrojem: **ano**

Materiál pouzdra: **Hliník**

Barva těla svítidla: **Stříbro**

Materiál difuzoru: **Plast opálový**

Druh napětí: **AC**

Jmenovité napětí od / do [V]: **220 - 240**

Provozní jednotka: **LED driver proudový**

Provozní jednotka součástí: **ano**

Stmívání 0-10 V: **ne**

Stmívání 1-10 V: **ne**

Stmívání DALI: **ne**

Stmívání DMX: **ne**

Programovatelné stmívání: **ne**

Stmívání DSI: **ne**

RF stmívání: **ne**

Stmívání integrovaným potenciometrem: **ne**

Stmívání GPRS: **ne**

Stmívání LineSwitch: **ne**

Stmívání vlastním systémem výrobce: **ne**

Stmívání modulací napájecího napětí: **ne**

Fázové stmívání na sestupné hraně (trailing edge): **ne**

Fázové stmívání na náběžné hraně (leading edge): **ne**

Stmívání redukcí sinusovky: **ne**

Stmívání Touch and Dim: **ne**

Stmívání Zigbee: **ne**

Stmívání tlačítkem: **ne**

Bez stmívání: **ne**

Distribuce světla: **Mléčná (čočka/-optika/-panel)**

Rozložení světla: **Symetrický**

Výstup světla: **Přímý**

Oddělená regulace přímého / nepřímého podílu: **ne**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: **35000**

Stupeň krytí: **IP20**

Stupeň krytí (NEMA): **1**

Třída ochrany: **II**

Vhodné pro nouzové osvětlení: **ne**

Zkouška hořlavosti žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-11: **550°C - 30 s**

Max. celkový příkon [W]: **40**

Jmenovitý světelný tok [lm]: **4000**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota - rozsah [K]: **4000 - 4000**

Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**

Účinnost: **0,9**

Šířka [mm]: **64**

Výška / hloubka [mm]: **75**

Délka [mm]: **1217**

Závěs dodávaný s produktem: **ano**

Délka závěsu [mm]: **1500**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **3**

Způsob propojení: **Kabel**

Jmenovitý proud [mA]: **166,7 - 181,8**

Barva světla: **neutrální bílý NW**

Záruka McLED [M]: **36**



