



Trueforce CorePro LED HPL

TForce Core LED HPL 26W E27 830 FR

Světelné zdroje Philips TrueForce Core LED HPL poskytují snadno použitelné řešení LED s krátkou návratností, které představuje náhradu za výbojky s vysokou intenzitou (HID). Tato nová generace světelných zdrojů LED řady Core pro montáž na sloupy nabízí všechny výhody související s výměnou světelných zdrojů HID za LED, včetně vyšší energetické účinnosti a dlouhé životnosti, a zároveň přináší okamžitou úsporu za nízkou počáteční investici. Světelné zdroje TrueForce Core LED HPL jsou navíc navrženy tak, aby měly stejnou velikost a rozptyl světla jako jejich alternativy HID. A díky vysoce výkonné technologii LED vláken nepoznáte rozdíl. Jedinečné provedení s krytím IP65 umožňuje používat světelné zdroje TrueForce Core LED HPL Post-Top jak pro venkovní, tak pro vnitřní aplikace.

Varování a bezpečnost

- Montáž musí vždy provést kvalifikovaný elektrikář nebo instalační technik podle pokynů uvedených v instalační příručce.

Údaje o produktu

General information		Barevné konstrukce	
Patice	E27 [E27]		Bílá (WH)
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Jmenovitá životnost (jmen.)	25000 h	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	153 lm/W
Technický typ	26-125W	Konzistence barev	<6
Referenční světelný tok	Sphere	Index barevného podání (jmen.)	80
		Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	0,7 %
Light technical		Operating and electrical	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Vyzařovací úhel (jmen.)	300 °	Power (Rated) (Nom)	26 W
Světelný tok (jmen.)	4000 lm	Proud zdroje (jmen.)	145 mA
Světelný tok (jmen.) (nom.)	4000 lm		

Trueforce CorePro LED HPL

Ekvivalentní příkon	125 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účinnost (jmen.)	0.9
Napětí (jmen.)	220-240 V

Temperature

Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Maximální teplota (jmen.)	54 °C

Controls and dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

Mechanical and housing

Úprava žárovky	Mléčná
Tvar žárovky	ED90 [ED 90mm]


Approval and application

Třída energetické účinnosti	D
Spotřeba energie kWh/1000 h	26 kWh
Registrační číslo EPREL	403622

Product data

Úplný kód výrobku	871869975033600
Objednací název produktu	TForce Core LED HPL 26W E27 830 FR
EAN/UPC – výrobek	8718699750336
Objednací kód	75033600
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	6
Materiál SAP	929002350102
Celková hmotnost kopie (kus)	0,210 kg


Rozměrové výkresy




TForce Core LED HPL 26W E27 830 FR

Product	D	C
TForce Core LED HPL 26W E27 830 FR	90 mm	245 mm

Fotometrické údaje



Page 1/1




LEDTForce ED90 E27

LEDTForce 26W ED90 E27 830


Trueforce CorePro LED HPL

Fotometrické údaje




LEDTForce 26W ED90 E27 830

Životnost



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

