

LED pásek NW, 120LED, 880lm/m, 9,6W/m, 12V, IP20

Kód produktu: **ML-121.839.60.X**

Typ produktu: **2835NW-M120L8W20F12RA90-5**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881
support@mcled.cz

Popis: **LED pásek SMD2835, neutrální bílá (4200K), 9,6W, 120LED, 880m/m, CRI>90, segment 25mm, 3LED/segment, IP20, DC 12V, životnost 54000h, šíře 8mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní.**



Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **120**

Výkon na metr [W]: **9,6**

Světelný tok na metr [lm]: **880**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **12 - 12**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Max. celkový příkon [W]: **9,6**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota [K]: **4000 - 4500**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**

Šířka [mm]: **8**

Výška / hloubka [mm]: **1,4**

Délka segmentů [mm]: **25**

S koncovým dílem: **ne**

Se sadou k připojení: **ne**

S ochranným krytem: **ne**

Samolepící: **ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm²]: **0,82**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 2835**

Barva základny: **bílá**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **12**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**

Pásek s délkou na míru: **ano**

Umístění: **suché prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **ne**

Barva světla: **neutrálně bílý NW**

Svítilivost: **střední - dekorativní**

Dělitelnost pásku po [mm]: **25 mm**

Počet připojovacích vodičů: **2**

Počet LED na segment: **3**

Záruka McLED [M]: **60**

Třída energetické účinnosti (2021+): **G**



54000
h
L70
B10



5
Year
Warranty
Lat
Záruka
5
Roků
Ev
Lat



NW 4000-4500 K **SMD** 2835 **120** LED/m **9,6** W/m **880** lm/m **8** mm

IP 20 **12 V DC** **3 LED** 25 mm ≤ 5 m ≤ 10 m 12 VDC 12 VDC

CRI ≥ 90 **120°** **54000** h L70



McLED LED pásek

Toto svítidlo obsahuje zabudované světelné zdroje LED.

A+ } LED
A+ }
A }
C }
D }
E }
F }

Světelné zdroje v tomto svítidle nelze vyměnit.

874/2012

McLED LED strip

This luminaire contains built-in LED lamps.

A+ } LED
A+ }
A }
C }
D }
E }
F }

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012