

Reflektorové LED svítidlo Vega 100

Kód produktu: **ML-511.613.82.0**

Typ produktu: **VE1000230NW120**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: **Reflektorové LED svítidlo Vega 100, 4000K, 100W, vyzařovací úhel 120 °**



Vega 100 W

Tento úsporný LED reflektor Vega značky McLED[®] s výkonem 100 W plně nahrazuje klasický halogenový reflektor o výkonu 400 W. Světelný tok tohoto reflektoru totiž dosahuje **12000 lm**. Nabízíme pět vyzařovacích úhlů, díky čemu dokážeme nasvítit téměř jakoukoliv plochu dle Vašich požadavků.

Co se týká napájení, náš LED reflektor můžete bez obav připojit na napětí v rozsahu 85 - 265 V.

Výrazně ušetříte

LED reflektor McLED[®] Vám ve srovnání s klasickými halogenovými reflektory přináší spoustu výhod. Jednou z výhod je **výrazně nižší spotřeba elektrické energie**. To znamená, že se Vám investice do nákupu tohoto LED reflektoru rychle vrátí.

Při výrobě tohoto LED reflektoru jsme kladli důraz nejen na výběr **kvalitního LED čipu**, ale i na **optimálně dimenzované chlazení** a kvalitní **značkovou elektroniku** ukrytou uvnitř šasi. Pouze díky kombinaci všech těchto vybraných komponent dosahuje tento LED reflektor **vysokého počtu spínacích cyklů (50 000)** a opravdu **dlouhé životnosti - až 30000 hodin**. Tím se Vaše úspora ještě zvyšuje, neboť nebudete utrácet další peníze za opakovaný nákup nových žárovek. S naším LED reflektorem **ušetříte také čas**, který byste v případě halogenových reflektorů věnovali opakovanému shánění a výměnám žárovek.

Široké možnosti použití

Díky krytí IP65 můžete tento LED reflektor umístit bez problémů také do venkovního prostředí, protože mu nevádí vlhkost, déšť ani zvýšená prašnost. LED reflektor Delta je také odolný vůči otřesům.

LED reflektor Delta je osazen kvalitními LED s náhradní teplotou chromatičnosti **4000 K**. Můžete ho bez obav použít pro osvětlení příjezdových cest, fasád, tabulí, reklamních štítů, sportovišť, parkovišť, zahradní architektury apod.

Tento LED reflektor je vyroben **v černé barvě**. Díky tomu vypadá při umístění na tmavé zdi či fasádě **zcela nenápadně**, na rozdíl od bílých a šedých reflektorů, které by na tmavém pozadí mohly působit rušivým dojmem.

LED reflektor Delta může díky kvalitní elektronice vydržet bez problémů až 50 000 sepnutí, proto mu **časté spínání nedělá žádný problém** a pokud ho připojíte na pohybový senzor, pak bude Vaše úspora opravdu **maximální**.

Bezpečnost na prvním místě

Stále váháte, zda je pro Vás LED reflektor Delta ten pravý? Pokud ano, mělo by Vás zajímat, že tento LED reflektor značky McLED[®] je navíc **zcela bezpečný** a ve srovnání s reflektory osazenými lineárními halogenovými žárovkami také **ekologický**, protože neobsahuje **vůbec žádné množství toxické rtuti** ani jiných jedovatých látek. Nevyzařuje žádné UV záření a ani neblíká, tím chrání Váš zrak.

Parametry:

Nastavitelnost: **Naklápěcí**

Typ světelného zdroje: **LED**

Materiál pouzdra: **Hliník**

Barva krytu: **Šedá**

Materiál difuzoru: **Sklo strukturované**

Druh napětí: **AC**

Jmenovité napětí od / do [V]: **85 - 265**

Max. celkový příkon [W]: **100**

Převládající barva světla: **Bílá**

Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**

Jmenovitý světelný tok [lm]: **12000**

Účinnost: **0,9**

Šířka [mm]: **246**

Výška / hloubka [mm]: **293**

Záruka McLED [M]: **36**

LED jmenovitý proud při napájení zdrojem
konst. proudu [mA]: 0
Provozní jednotka: LED driver proudový
Rozložení světla: Symetrický
Vyzařovací úhel: Širokoúhlý
Třída energetické účinnosti vestavěného
světelného zdroje: F
Stupeň krytí (IP): IP65
Rázová pevnost (IK): IK07
Třída ochrany: I
Jmenovitá okolní teplota podle IEC62722-2-1
[°C]: -20 - 50

Délka [mm]: 41,3
Světelná účinnost svítidla [lm/W]: 120
Výkon světelného zdroje [W]: 100
Vyzařovací úhel: 120°
Barevná teplota [K]: 4000
Náhrada za: 400 W
Průměrná jmenovitá životnost (h): 30000
Světelný tok [lm]: 12000
Výkon: 100

