

Otočný LED reflektor VANA MOTION - automatické natáčení světla za pohybem

Katalogové číslo: PN32300029



Celková hmotnost produktu s obalem (kg): 0.933
Produkt - výška (mm): 210
Produkt - hmotnost (kg): 0.73
Úhel snímání senzoru (°): 270°
Obal - výška (mm): 220
Obal - hmotnost (kg): 0.191
Produkt - šířka (mm): 170
Produkt - hloubka (mm): 183
Obal - šířka (mm): 180
Úhel natáčení svítidla (°): 180°
Obal - hloubka (mm): 165
Počet produktů v master cartonu (ks): 4
Kategorie: průmyslová
Barva produktu: černá
Materiál (základna): hliník
Materiál (kryt): plast
Napájení: 230VAC
Příkon (W): 18W
Světelný tok (lm): 1400
CRI Barva světla (Ra): >80
Životnost (h): 2500
Stmívatelné: NE
IP: 44
LUX - nastavení soumraku (světelná citlivost): 0-2000lx
HOBBY/PROFI: PROFI 1
Dosah (m): 8
CCT Teplota světla (K): 4000
Třída ochrany: 1
Světelný zdroj (patice): LED
TIME - zpoždění vypnutí: 3min
Typ kabelu: kabel zakončený svorkovnicí 3*1 mm²
Úhel - vyzářovací: 120°
Třída energetické účinnosti: F
Provozní teplota (°C): -10_45
Počet cyklů: 20000x
Podskupina: reflektory
Typ senzoru: PIR
Typ montáž: přisazená

Už nikdy se nemusíte trápit tím, že světlo nemíří tam, kde je potřeba.

Automatické natáčení světla za pohybem:

Úhel natáčení do stran 90° na každou stranu, naklopení směrem nahoru až 90° a dolů 30°

Pohybový senzor:

PIR senzor reaguje na slabé infračervené záření vycházející z lidského těla. Pokud se osoba pohybuje v dosahu senzoru, světlo se rozsvítí. Po opuštění oblasti snímání se světlo automaticky vypne.

Detekční úhel senzoru: 270°

SENS - Dosah - max. 8m

TIME - Čas svícení (zpoždění vypnutí) - cca 3min

LUX - Možnost nastavení soumraku (světelné citlivosti) v rozsahu 0-2000lx

Svítidlo má 4 mody, které lze přepínat zmáčknutím tlačítka:

1. LED indikátor blikne jednou - svítidlo se v případě detekce pohybu rozsvítí pouze je-li tma, reflektor se otáčí za pohybující se osobou.
2. LED indikátor blikne dvakrát - svítidlo se v případě detekce pohybu rozsvítí za světla i ve tmě, reflektor se otáčí za pohybující se osobou.
3. LED indikátor blikne třikrát - svítidlo se v případě detekce pohybu rozsvítí pouze je-li tma, reflektor se neotáčí za pohybující se osobou.
4. LED indikátor blikne čtyřikrát - svítidlo se v případě detekce pohybu rozsvítí za světla i ve tmě, reflektor se neotáčí za pohybující se osobou.

